

PAREMENTS NATURELS

SAPIN DU NORD

CARACTÉRISTIQUES

Sans finition
 Surface rabotée

APPLICATIONS

Mur
 Plafond

PERFORMANCES


Réaction au feu : F
 Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
 Compatibilité des profils : Rythmix®
 Onde+Dune+Carré
 Conseils de pose détaillés pages 208-210

PROFILS

Rythmix® Biseau 21 x 58 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm


LE +

Des profils tendance,
 pour un parement naturel
 simplement raboté...
 Sa fabrication réclame peu
 d'énergie. Moins de carbone,
 plus de style !



LE CONSEIL DE L'EXPERT

Pourquoi ne pas combiner
 Rythmix® naturel et Rythmix®
 fini pour conjuguer la chaleur
 du bois avec une touche
 de couleur ?
 Notre recommandation : mixez
 bois naturel et bois noir !

1. Rythmix® Carré, naturel / 2. Rythmix® Carré, naturel et noir (cf. p.142)

CONFORMITÉS ET GARANTIES



** Information sur le niveau
 d'émission de substances volatiles
 dans l'air intérieur, présentant un
 risque de toxicité par inhalation, sur
 une échelle de classe allant de A+
 (très faibles émissions) à C (fortes
 émissions)

** Sauf profil Rythmix Carré classé A